

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020970304000093

Rockwell Automation Switzerland GmbH (生产者) 及 罗克韦尔自动化(中国)有限公司(生产者授权代表) 确
认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

Rockwell Automation Switzerland GmbH (生产者) 及 罗克韦尔自动化(中国)有限公司(生产者授权代表) 声
明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相
关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术
文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变
更信息。

生产者名称:	Rockwell Automation Switzerland GmbH
生产者地址:	美国Industriestrasse 20, 5000 Aarau, Switzerland
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称:	接触器
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB 14048.4-2010
生产企业名称:	SPEL Manufacturing s.r.o.
生产企业地址:	捷克Tridvorská 1371, 280 02 Kolin V, Czech Republic

生产者联系信息

名称:	Rockwell Automation Switzerland GmbH
地址:	美国Industriestrasse 20, 5000 Aarau, Switzerland
联系人:	潘亮
电话:	021-61288888
电子邮箱:	lilpan@ra.rockwell.com
自我声明时间:	2020-03-06
自我声明地点:	上海
指定签字人:	

授权代表信息

名称:	罗克韦尔自动化(中国)有限公司
地址:	上海市市辖区徐汇区虹梅路1801号宏业大厦
联系人:	潘亮
电话:	021-61288888
电子邮箱:	lilpan@ra.rockwell.com
自我声明时间:	2020-03-06
自我声明地点:	上海
指定签字人:	

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

签 章：

签 章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970304000093

产品系列、型号、规格:

100-D95 (E), 100-D110 (E), 100-D115 (E), 100-D140 (E), 100-D180 (E), 104-D95 (E), 104-D110 (E), 104-D115 (E), 104-D140 (E), 104-D180 (E), 100S-D95 (E), 100S-D110 (E), 100S-D115 (E), 100S-D140 (E), 100S-D180 (E), 104S-D95 (E), 104S-D110 (E), 104S-D115 (E), 104S-D140 (E), 104S-D180 (E), CA6-95, CA6-110, CA6-115, CA6-140, CA6-180, CAU6-95, CAU6-110, CAU6-115, CAU6-140, CAU6-180, CAS6-95, CAS6-110, CAS6-115, CAS6-140, CAS6-180, CASU6-95, CASU6-110, CASU6-115, CASU6-140, CASU6-180; 详见附件

生产者联系信息

名称: Rockwell Automation Switzerland GmbH
地址: 美国 Industriestrasse 20, 5000 Aarau, Switzerland
联系人: 潘亮
电话: 021-61288888
电子邮箱: lpan@ra.rockwell.com
自我声明时间: 2020-03-06
自我声明地点: 上海
指定签字人: 潘亮

授权代表信息

名称: 罗克韦尔自动化(中国)有限公司
地址: 上海市市辖区徐汇区虹梅路1801号宏业大厦
联系人: 潘亮
电话: 021-61288888
电子邮箱: lpan@ra.rockwell.com
自我声明时间: 2020-03-06
自我声明地点: 上海
指定签字人: 潘亮

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

签 章：

签 章：

附录:

第 1 页 共 7 页

自我声明编号: 2020970304000093

100-D95(E), 100-D110(E), 100-D115(E), 100-D140(E), 100-D180(E), 104-D95(E), 104-D110(E), 104-D115(E), 104-D140(E), 104-D180(E), 100S-D95(E), 100S-D110(E), 100S-D115(E), 100S-D140(E), 100S-D180(E), 104S-D95(E), 104S-D110(E), 104S-D115(E), 104S-D140(E), 104S-D180(E), CA6-95, CA6-110, CA6-115, CA6-140, CA6-180, CAU6-95, CAU6-110, CAU6-115, CAU6-140, CAU6-180, CAS6-95, CAS6-110, CAS6-115, CAS6-140, CAS6-180, CASU6-95, CASU6-110, CASU6-115, CASU6-140, CASU6-180
Ui: 1000V;
100-D95(E), 104-D95(E), 100S-D95(E), 104S-D95(E), CA6-95, CAU6-95, CAS6-95, CASU6-95:
Ith:160A;
Ue/Ie: 1000V/33A, 690V/500V/415V/400V/240V/230V/95A(AC-3);
Ue/Ie: 1000V/33A, 690V/500V/85A, 415V/400V/240V/230V/95A (AC-4);
100-D110(E), 104-D110(E), 100S-D110(E), 104S-D110(E), CA6-110, CAU6-110, CAS6-110, CASU6-110:
Ith:160A;
Ue/Ie: 1000V/40A, 690V/500V/110A, 415V/130A, 400V/240V/230V/110A(AC-3);
Ue/Ie: 1000V/40A, 690V/500V/105A, 415V/130A, 400V/240V/230V/110A (AC-4);
100-D115(E), 104-D115(E), 100S-D115(E), 104S-D115(E), CA6-115, CAU6-115, CAS6-115, CASU6-115:
Ith:250A;
Ue/Ie: 1000V/46A, 690V/500V/115A, 415V/130A, 400V/240V/230V/115A(AC-3, AC-4);
100-D140(E), 104-D140(E), 100S-D140(E), 104S-D140(E), CA6-140, CAU6-140, CAS6-140, CASU6-140:
Ith:250A;
Ue/Ie: 1000V/55A, 690V/500V/115A, 415V/155A, 400V/240V/230V/140A(AC-3, AC-4);
100-D180(E), 104-D180(E), 100S-D180(E), 104S-D180(E), CA6-180, CAU6-180, CAS6-180, CASU6-180:
Ith:250A;
Ue/Ie: 1000V/65A, 690V/500V/140A, 415V/189A, 400V/240V/230V/180A(AC-3, AC-4);
Conventional Coil:
Us: AC: 24V 50Hz, 24V 60Hz, 32V 50Hz/36V 60Hz, 36V 50Hz/42V 60Hz, 48V 50Hz, 48V 60Hz, 110V 50Hz/120V 60Hz, 120V 50Hz/138V 60Hz, 208V 60Hz, 220-230V 50Hz/240V 60Hz, 240V 50Hz/277V 60Hz, 380-400V 50Hz/440V 60Hz, 415V 50Hz/480V 60Hz, 440V 50Hz, 500V 50Hz, 550V 50Hz/600V 60Hz;
DC: 12V, 24V, 36V, 48V, 60V, 110V, 125V, 130V, 220V, 240V, 250V;
AC100V 50Hz/60Hz, 110V 50Hz/60Hz, 200V 50Hz/60Hz, 220V 50Hz/60Hz, 230V 50Hz/60Hz, 240V 50Hz/60Hz, 277V 50Hz/60Hz(100-D95(E), 100-D110(E), 100-D115(E), 104-D95(E), 104-D110(E), 104-D115(E), 100S-D95(E), 100S-D110(E), 100S-D115(E), 104S-D95(E), 104S-D110(E), 104S-D115(E), CA6-95, CA6-110, CA6-115, CAU6-95, CAU6-110, CAU6-115, CAS6-95, CAS6-110, CAS6-115, CASU6-95, CASU6-110, CASU6-115);
Electronic Coil:
Us: 24V 50Hz/60Hz, 42-64V 50Hz/60Hz, 110-130V 50Hz/60Hz, 208-277V 50Hz/60Hz,

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。

附录:

第 2 页 共 7 页

自我声明编号: 2020970304000093

380-500V 50Hz/60Hz;
DC: 24V, 48-72V, 110-130V, 200-255V
3P
配用的辅助触头: 见附一

Accessories								
		100-DS0-20 100-DS1-20 100-DS2-20	100-DS0-11 100-DS1-11 100-DS2-11 100S-DS1-11	100-DMD02 100-DMC02	100-DS0-L11 100-DS1-L11	100-DS0-B11 100-DS1-B11	100-DS0-B11H 100-DS1-B11H 100-DS2-B11H	100-DS0-B20H 100-DS1-B20H 100-DS2-B20H
	NO	_3-_4, 13-14, 33-34, 43-44	_3-_4, 13-14, 43-44, 53-54, 83-84		_3-_4, 13-14, 43-44	_1-_4, 61-64	_3-_4, 43-44, 83-84	_3-_4, 33-34, 43-44, 73-74, 83-84
	NC		_1-_2, 21-22, 31-32, 61-62, 71-72	121-122, 221-222	_5-_6, 25-26, 35-36	_1-_2, 61-62	_1-_2, 31-32, 71-72	
AC-15								
Ith	[A]	16	10	16	0.1	10		
Ue/Ie	120V [A]	5.5	5.5	5.5	0.1	3		
	230V [A]	5.5	5.5	5.5	0.1	3		
	240V [A]	5	5.5	5	0.1	3		
	400V [A]	3	3	3	-	2		
	415V [A]	2.5	3	2.5	-	2		
	500V [A]	1.6	1.6	1.6	-	1.2		
	690V [A]	1	1.6	1	-	0.7		

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。

附录:

第 3 页 共 7 页

自我声明编号: 2020970304000093

DC-12						
Ue/le	24V	[A]	16	16	16	16
	48V	[A]	16	16	16	9
	110V	[A]	3.5	3.5	3.5	3.5
	220V	[A]	2.5	1.0	2.5	2.5
	440V	[A]	1.2	0.4	1.2	1.2
DC-13						
Ue/le	24V	[A]	5	5	5	5
	48V	[A]	2.5	1.8	2.5	2
	125V	[A]	1	0.7	1	0.7
	220V	[A]	0.5	0.3	0.5	0.25
	440V	[A]	0.3	0.15	0.3	0.12
DC-14						
Ue/le	24V	[A]	9	9	9	9
	48V	[A]	9	9	9	5
	110V	[A]	3.5	0.7	3.5	2
	220V	[A]	0.55	0.08	0.55	0.4
	440V	[A]	0.1	0.03	0.1	0.1

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。

附录：

第 4 页 共 7 页

自我声明编号：2020970304000093

100-D 95 EA 11 CA6- 95 EI 11 24VDC
1 2 3 4 1 2 5 4 3

1	A-B	S+S	
	100-D	CA6-	Contactor
	104-D	CAU6-	Reversing Contactor
	100S-D	CAS6-	Safety Contactor
	104S-D	CASU6-	Safety Reversing Contactor
2	A-B	S+S	AC-3 400/415V
	95	95	95A
	110	110	110A
	115	115	115A
	140	140	140A
	180	180	180A

注：此附录与自我声明同时使用时有效。

自我声明编号: 2020970304000093

3: Us 额定控制电源电压选项 Rated control supply voltage Us

A-B	S+S	AC Conventional Coil
K	24V 50HZ	24V 50HZ
J	24V 60HZ	24V 60HZ
V	32V 50Hz / 36V 60HZ	32V 50Hz / 36V 60Hz
W	36V 50Hz / 42V 60HZ	36V 50Hz / 42V 60Hz
Y	48V 50HZ	48V 50Hz
X	48V 60HZ	48V 60Hz
D	110V 50Hz / 120V 60HZ	110V 50Hz / 120V 60Hz
P	120V 50Hz / 138V 60HZ	120V 50Hz / 138V 60Hz
H	208V 60HZ	208V 60Hz
A	220-230V 50Hz / 240V 60HZ	220-230V 50Hz / 240V 60Hz
T	240V 50Hz / 277V 60HZ	240V 50Hz / 277V 60Hz
N	380-400V 50Hz / 440V 60HZ	380-400V 50Hz / 440V 60Hz
B	415V 50Hz / 480V 60HZ	415V 50Hz / 480V 60Hz
G	440V 50HZ	440V 50Hz
M	500V 50HZ	500V 50Hz
C	550V 50Hz / 600V 60HZ	550V 50Hz / 600V 60Hz
KP	100V 50/60HZ	100V 50/60Hz*
KN	110V 50/60HZ	110V 50/60Hz*
KG	200V 50/60HZ	200V 50/60Hz*
KL	220V 50/60HZ	220V 50/60Hz*
KP	230V 50/60HZ	230V 50/60Hz*
KA	240V 50/60HZ	240V 50/60Hz*
KT	277V 50/60HZ	277V 50/60Hz*

A-B	S+S	AC Electronic Coil
EJ	24V 50/60HZ	24V 50/60Hz
EY	42-64V 50/60HZ	42-64V 50/60Hz
ED	110-130V 50/60HZ	110-130V 50/60Hz
EA	208-277V 50/60HZ	208-277V 50/60Hz
EN	380-500V 50/60HZ	380-500V 50/60Hz

A-B	S+S	DC Conventional Coil
ZQ	12Vdc	12Vdc
ZJ	24Vdc	24Vdc
ZW	36Vdc	36Vdc
ZY	48Vdc	48Vdc
ZZ	60Vdc	60Vdc
ZD	110Vdc	110Vdc
ZS	125Vdc	125Vdc
ZF	130Vdc	130Vdc
ZA	220Vdc	220Vdc
ZL	240Vdc	240Vdc
ZT	250Vdc	250Vdc

A-B	S+S	DC electronic Coil
EZJ	24Vdc	24Vdc
EZY	48-72Vdc	48-72Vdc
EZD	110-130Vdc	110-130Vdc
EZA	200-255Vdc	200-255Vdc

Note:

* D95 ... D115 only

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。

附录:

第 6 页 共 7 页

自我声明编号: 2020970304000093

4: Auxiliary Contact Configuration

A-B	S+S	N.O.	N.C.	N.C.LB	Specific to
00	00	/	/	/	
11	11	1	1	/	
11L	11L	1	/	1	
20	20	2	/	/	
22	22	2	2	/	
22L	22L	2	1	1	
24	24	2	4 ¹⁾	/	
24L	24L	2	3 ¹⁾	1	
40	40	4	/	/	
44	44	4	4	/	
44L	44L	4	3	1	
53	53	5	3	/	
53L	53L	5	2	1	
62	62	6	2	/	
62L	62L	6	1	1	
71	71	7	1	/	
80	80	8	/	/	
11B ²⁾	11B ²⁾	1	1	/	Low energy switching
11H ³⁾	11H ³⁾	1	1	/	"
20H ³⁾	20H ³⁾	2	/	/	"
02C	02C	/	2 ⁴⁾	/	Safety Contactor
04C	04C	/	4 ⁵⁾	/	"
22C	22C	2	2 ⁴⁾	/	"
22BC ³⁾	22BC ³⁾	2	2 ⁴⁾	/	"
33LC	33LC	3	2 ⁴⁾	/	"
33LBC ³⁾	33LBC ³⁾	3	2 ⁴⁾	/	"
44C	44C	4	4 ⁶⁾	/	"
44BC ³⁾	44BC ³⁾	4	4 ⁶⁾	/	"

1) 2 N.C. contacts are internal contacts of the mechanical interlock 100-DMC02(A-B) / CM6-02 (S+S)

2) Micro switch inside (toggle switch)

3) Bifurcated spanner

4) NC wired in series (1 circuit)

5) NC wired in series (2 circuit)

6) 2 NC wired in parallel on each side of the contactor and then wired in series (1 circuit)

5: Coil Configuration (S+S only):

Blank	Conventional Coil
EI	Electronic Coil

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。

附录:

第 7 页 共 7 页

自我声明编号: 2020970304000093

Auxiliary Contacts:

100 - D	S0	- L11
1	2	3

1	A-B	S+S	
	100-D	CA6-	Auxiliary Contacts
	100S-D	CAS6-	Safety auxiliary contacts

2	For Use With		
	A-B	S+S	
	S0	S0	Left or right, inside or outside mounting
	S1	S1	Left or Right, inside mounting
	S2	S2	Left or Right, outside mounting

3	Number and type of contacts		
	A-B	S+S	
	11	11	1 N.O. - 1 N.C. contacts
	20	20	2 N.O. contacts
	L11	L11	1 N.O. - 1 N.C. late-break contacts
	B11	B11	1 N.O. - 1 N.C. Low energy switching
	B11H	B11H	1 N.O. - 1 N.C. Bifurcated spanner, low energy switching
	B20H	B20H	2 N.O. Bifurcated spanner, low energy switching

Catalogue number		Description
A-B	S+S	
100 - DMA00	CM6	Interlock - Dual mechanical, 100-D95 ... -D420
100 - DMD00	CM6-D00	Interlock - Dual mechanical, 100-D95 ... -D860
100 - DMD02	CM6-D02	Interlock - Dual Electrical/Mechanical, 2 N.C. Auxiliary Contacts, 100-D95... -D860
100 - DMC00	CM6-C00	Interlock - Dual mechanical, 100-D95 ... -D180 #
100 - DMC02	CM6-C02	Interlock - Dual Electrical/Mechanical, 2 N.C. Auxiliary Contacts, 100-D95 - 100-D180 #

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020970304000094

Rockwell Automation, Inc. (生产者) 及 罗克韦尔自动化(中国)有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

Rockwell Automation, Inc. (生产者) 及 罗克韦尔自动化(中国)有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: Rockwell Automation, Inc.
生产者地址: 美国1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204, USA
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称: 接触器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T14048.4-2010
生产企业名称: Rockwell Automation, Inc., Ladysmith
生产企业地址: 美国1506 East 16th Street South, Ladysmith, WI54848, USA

生产者联系信息

名称: Rockwell Automation, Inc.
地址: 美国1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204, USA
联系人: 潘亮
电话: 021-61288888
电子邮箱: l1pan@ra.rockwell.com
自我声明时间: 2020-03-06
自我声明地点: 上海
指定签字人: 潘亮
签 章: 潘亮

授权代表信息

名称: 罗克韦尔自动化(中国)有限公司
地址: 上海市市辖区徐汇区虹梅路1801号宏业大厦
联系人: 潘亮
电话: 021-61288888
电子邮箱: l1pan@ra.rockwell.com
自我声明时间: 2020-03-06
自我声明地点: 上海
指定签字人: 潘亮
签 章: 潘亮

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970304000094

产品系列、型号、规格:

100S-D***, 104-D***, 104S-D***, CAS6-***, CAU6-***, CASU6-***, 95-180A; 详细型号解释见附件

生产者联系信息

名称: Rockwell Automation, Inc.
地址: 美国1201 South Second Street,
Milwaukee, WI 53204, USA
联系人: 潘亮
电话: 021-61288888
电子邮箱: l1pan@ra.rockwell.com
自我声明时间: 2020-03-06
自我声明地点: 上海
指定签字人: 
签 章: 

授权代表信息

名称: 罗克韦尔自动化(中国)有限公司
地址: 上海市市辖区徐汇区虹梅路1801号宏业
大厦
联系人: 潘亮
电话: 021-61288888
电子邮箱: l1pan@ra.rockwell.com
自我声明时间: 2020-03-06
自我声明地点: 上海
指定签字人: 
签 章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

附录:

第 1 页 共 9 页

自我声明编号: 2020970304000094

100S-D***; 104-D***, 104S-D***; CAS6-***, CAU6-***, CASU6-***;
95-180A;
Ui: 1000V;
104-D95(E), 100S-D95(E), 104S-D95(E), CAU6-95, CAS6-95, CASU6-95:
Ith:160A;
Ue/Ie: 1000V/33A, 690V/500V/415V/400V/240V/230V/95A(AC-3);
Ue/Ie: 1000V/33A, 690V/500V/85A, 415V/400V/240V/230V/95A (AC-4);
104-D110(E), 100S-D110(E), 104S-D110(E), CAU6-110, CAS6-110,
CASU6-110:
Ith:160A;
Ue/Ie: 1000V/40A, 690V/500V/110A, 415V/130A,
400V/240V/230V/110A(AC-3);
Ue/Ie: 1000V/40A, 690V/500V/105A, 415V/130A, 400V/240V/230V/110A
(AC-4);
104-D115(E), 100S-D115(E), 104S-D115(E), CAU6-115, CAS6-115,
CASU6-115:
Ith:250A;
Ue/Ie: 1000V/46A, 690V/500V/115A, 415V/130A, 400V/240V/230V/115A(AC-3,
AC-4);
104-D140(E), 100S-D140(E), 104S-D140(E), CAU6-140, CAS6-140,
CASU6-140:
Ith:250A;
Ue/Ie: 1000V/55A, 690V/500V/115A, 415V/155A, 400V/240V/230V/140A(AC-3,
注: 此附录与自我声明同时使用时有效。

附录:

第 2 页 共 9 页

自我声明编号: 2020970304000094

AC-4);

104-D180(E), 100S-D180(E), 104S-D180(E), CAU6-180, CAS6-180,
CASU6-180:

Ith:250A;

Ue/Ie: 1000V/65A, 690V/500V/140A, 415V/189A, 400V/240V/230V/180A(AC-3,
AC-4);

Conventional Coil:

Us: AC: 24V 50Hz, 24V 60Hz, 32V 50Hz/36V 60Hz, 36V 50Hz/42V 60Hz, 48V
50Hz, 48V 60Hz,

110V 50Hz /120V 60Hz, 120V 50Hz /138V 60Hz, 208V 60Hz, 220-230V 50Hz
/240V 60Hz,

240V 50Hz /277V 60Hz, 380-400V 50Hz /440V 60Hz, 415V 50Hz /480V 60Hz,
440V 50Hz, 500V 50Hz,

550V 50Hz /600V 60Hz;

DC: 12V, 24V, 36V, 48V, 60V, 110V, 125V, 130V, 220V, 240V, 250V;

AC100V 50Hz /60Hz, 110V 50Hz /60Hz, 200V 50Hz /60Hz, 220V 50Hz
/60Hz, 230V 50Hz /60Hz, 240V 50Hz /60Hz, 277V 50Hz /60Hz(104-D95(E),

104-D110(E), 104-D115(E), 100S-D95(E), 100S-D110(E), 100S-D115(E),
104S-D95(E), 104S-D110(E), 104S-D115(E), CAU6-95, CAU6-110, CAU6-115,
CAS6-95, CAS6-110, CAS6-115, CASU6-95, CASU6-110, CASU6-115);

Electronic Coil:

Us: 24V 50Hz/60Hz, 42-64V 50Hz/60Hz, 110-130V 50Hz/60Hz, 208-277V
50Hz/60Hz,

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。

附录：

第 3 页 共 9 页

自我声明编号：2020970304000094



380-500V 50Hz/60Hz;

DC: 24V, 48-72V, 110-130V, 200-255V

3P

配用的辅助触头：见附一

注：此附录与自我声明同时使用时有效。

附录:

第 4 页 共 9 页

自我声明编号: 2020970304000094

附录一:

Accessories							
	100-DS0-20 100-DS1-20 100-DS2-20	100-DS0-11 100-DS1-11 100-DS2-11 100S-DS1-11	100-DM002 100-DMC02	100-DS0-L11 100-DS1-L11	100-DS0-B11 100-DS1-B11	100-DS0-B11H 100-DS1-B11H 100-DS2-B11H	100-DS0-B20H 100-DS1-B20H 100-DS2-B20H
NO	3-4, 13-14, 33-34, 43-44	3-4, 13-14, 43-44, 53-54, 83-84		3-4, 13-14, 43-44	1-4, 61-64	3-4, 43-44, 83-84	3-4, 33-34, 43-44, 73-74, 83-84
NC		1-2, 21-22, 31-32, 61-62, 71-72	121-122, 221-222	5-6, 25-26, 35-36	1-2, 61-62	1-2, 31-32, 71-72	

AC-15							
Ith	[A]	16	10	16	0.1	10	
Ue/Ie	120V [A]	5.5	5.5	5.5	0.1	3	
	230V [A]	5.5	5.5	5.5	0.1	3	
	240V [A]	5	5.5	5	0.1	3	
	400V [A]	3	3	3	-	2	
	415V [A]	2.5	3	2.5	-	2	
	500V [A]	1.6	1.6	1.6	-	1.2	
	690V [A]	1	1.6	1	-	0.7	

DC-12							
Ue/Ie	24V [A]	16	16	16	-	16	
	48V [A]	16	16	16	-	9	
	110V [A]	3.5	3.5	3.5	-	3.5	
	220V [A]	2.5	1.0	2.5	-	2.5	
	440V [A]	1.2	0.4	1.2	-	1.2	

DC-13							
Ue/Ie	24V [A]	5	5	5	0.1	5	
	48V [A]	2.5	1.8	2.5	0.1	2	
	125V [A]	1	0.7	1	0.1	0.7	
	220V [A]	0.5	0.3	0.5	-	0.25	
	440V [A]	0.3	0.15	0.3	-	0.12	

DC-14							
Ue/Ie	24V [A]	9	9	9	-	9	
	48V [A]	9	9	9	-	5	
	110V [A]	3.5	0.7	3.5	-	2	
	220V [A]	0.55	0.08	0.55	-	0.4	
	440V [A]	0.1	0.03	0.1	-	0.1	

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。

附录:

自我声明编号: 2020970304000094

型号的解释:

100-D 95 EA 11 CA6- 95 E1 11 24VDC
1 2 3 4 1 2 3 4 3

1	A-B	S+S	
	104-D	CAU6-	Reversing Contactor
	100S-D	CAS6-	Safety Contactor
	104S-D	CASU6-	Safety Reversing Contactor
2	A-B	S+S	AC-3 400/415V
	95	95	95A
	110	110	110A
	115	115	115A
	140	140	140A
	180	180	180A

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。

附录:

第 6 页 共 9 页

自我声明编号: 2020970304000094

3. Us 额定控制电源电压选项 Rated control supply voltage Us

A-B	S+S	AC Conventional Coil
K	24V 50HZ	24V 50HZ
J	24V 60HZ	24V 60HZ
V	32V 50Hz / 36V 60HZ	32V 50Hz / 36V 60Hz
W	36V 50Hz / 42V 60HZ	36V 50Hz / 42V 60Hz
Y	48V 50HZ	48V 50Hz
X	48V 60HZ	48V 60Hz
D	110V 50Hz / 120V 60HZ	110V 50Hz / 120V 60Hz
P	120V 50Hz / 138V 60HZ	120V 50Hz / 138V 60Hz
H	208V 60HZ	208V 60Hz
A	220-230V 50Hz / 240V 60HZ	220-230V 50Hz / 240V 60Hz
T	240V 50Hz / 277V 60HZ	240V 50Hz / 277V 60Hz
N	380-400V 50Hz / 440V 60HZ	380-400V 50Hz / 440V 60Hz
B	415V 50Hz / 480V 60HZ	415V 50Hz / 480V 60Hz
G	440V 50HZ	440V 50Hz
M	500V 50HZ	500V 50Hz
C	550V 50Hz / 600V 60HZ	550V 50Hz / 600V 60Hz
KP	100V 50/60HZ	100V 50/60Hz*
KN	110V 50/60HZ	110V 50/60Hz*
KG	200V 50/60HZ	200V 50/60Hz*
KL	220V 50/60HZ	220V 50/60Hz*
KF	230V 50/60HZ	230V 50/60Hz*
KA	240V 50/60HZ	240V 50/60Hz*
KT	277V 50/60HZ	277V 50/60Hz*

A-B	S+S	AC Electronic Coil
EJ	24V 50/60HZ	24V 50/60Hz
EY	42-64V 50/60HZ	42-64V 50/60Hz
ED	110-130V 50/60Hz	110-130V 50/60Hz
EA	208-277V 50/60Hz	208-277V 50/60Hz
EN	380-500V 50/60HZ	380-500V 50/60Hz

A-B	S+S	DC Conventional Coil
ZQ	12Vdc	12Vdc
ZJ	24Vdc	24Vdc
ZW	36Vdc	36Vdc
ZY	48Vdc	48Vdc
ZZ	60Vdc	60Vdc
ZD	110Vdc	110Vdc
ZS	125Vdc	125Vdc
ZF	130Vdc	130Vdc
ZA	220Vdc	220Vdc
ZL	240Vdc	240Vdc
ZT	250Vdc	250Vdc

A-B	S+S	DC electronic Coil
EZJ	24Vdc	24Vdc
EZY	48-72Vdc	48-72Vdc
EZD	110-130Vdc	110-130Vdc
EZA	200-255Vdc	200-255Vdc

Note:

* D95 ... D115 only

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。

附录:

第 7 页 共 9 页

自我声明编号: 2020970304000094

4: Auxiliary Contact Configuration

A-B	S+S	N.O.	N.C.	N.C.LB	Specific to
00	00	/	/	/	
11	11	1	1	/	
11L	11L	1	/	1	
20	20	2	/	/	
22	22	2	2	/	
22L	22L	2	1	1	
24	24	2	4 ¹⁾		
24L	24L	2	3 ¹⁾	1	
40	40	4	/	/	
44	44	4	4	/	
44L	44L	4	3	1	
53	53	5	3	/	
53L	53L	5	2	1	
62	62	6	2	/	
62L	62L	6	1	1	
71	71	7	1	/	
80	80	8	/	/	
11B ²⁾	11B ²⁾	1	1	/	Low energy switching
11H ³⁾	11H ³⁾	1	1	/	"
20H ³⁾	20H ³⁾	2	/	/	"
02C	02C	/	2 ⁴⁾	/	Safety Contactor
04C	04C	/	4 ⁵⁾	/	"
22C	22C	2	2 ⁴⁾	/	"
22BC ³⁾	22BC ³⁾	2	2 ⁴⁾	/	"
33LC	33LC	3	2 ⁴⁾	/	"
33LBC ³⁾	33LBC ³⁾	3	2 ⁴⁾	/	"
44C	44C	4	4 ⁶⁾	/	"
44BC ³⁾	44BC ³⁾	4	4 ⁶⁾	/	"

1) 2 N.C. contacts are internal contacts of the mechanical interlock 100-DMC02(A-B) / CM6-02 (S+S)

2) Micro switch inside (toggle switch)

3) Bifurcated spanner

4) NC wired in series (1 circuit)

5) NC wired in series (2 circuit)

6) 2 NC wired in parallel on each side of the contactor and then wired in series (1 circuit)

5: Coil Configuration (S+S only):

Blank	Conventional Coil
EI	Electronic Coil

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。

附录:

第 8 页 共 9 页

自我声明编号: 2020970304000094

Auxiliary Contacts:

100 - D	S0	- L11
1	2	3

1	A-B	S+S	
	100-D	CA6-	Auxiliary Contacts
	100S-D	CAS6-	Safety auxiliary contacts

2	For Use With		
	A-B	S+S	
	S0	S0	Left or right, inside or outside mounting
	S1	S1	Left or Right, inside mounting
	S2	S2	Left or Right, outside mounting

3	Number and type of contacts		
	A-B	S+S	
	11	11	1 N.O. - 1 N.C. contacts
	20	20	2 N.O. contacts
	L11	L11	1 N.O. - 1 N.C. late-break contacts
	B11	B11	1 N.O. - 1 N.C. Low energy switching
	B11H	B11H	1 N.O. - 1N.C. Bifurcated spanner, low energy switching
	B20H	B20H	2 N.O. Bifurcated spanner, low energy switching

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。

附录:

第 9 页 共 9 页

自我声明编号: 2020970304000094

Catalogue number		Description
A-B	S+S	
100 - DMA00	CM6	Interlock – Dual mechanical, 100-D95 ... -D420
100 - DMD00	CM6-D00	Interlock – Dual mechanical, 100-D95 ... -D860
100 - DMD02	CM6-D02	Interlock – Dual Electrical/Mechanical, 2 N.C. Auxiliary Contacts, 100-D95... -D860
100 – DMC00	CM6-C00	Interlock – Dual mechanical, 100-D95 ... -D180 #
100 - DMC02	CM6-C02	Interlock – Dual Electrical/Mechanical, 2 N.C. Auxiliary Contacts, 100-D95 - 100-D180 #

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。