

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020970304000095

Rockwell Automation, Inc. (生产者) 及 罗克韦尔自动化(中国)有限公司(生产者授权代表) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

Rockwell Automation, Inc. (生产者) 及 罗克韦尔自动化(中国)有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: Rockwell Automation, Inc.
生产者地址: 美国1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204, USA
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称: 接触器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T14048.4-2010
生产企业名称: Rockwell Automation, Inc., Ladysmith
生产企业地址: 美国1506 East 16th Street South, Ladysmith, WI54848, USA

生产者联系信息

名称: Rockwell Automation, Inc.
地址: 美国1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204, USA
联系人: 潘亮
电话: 021-61288888
电子邮箱: l1pan@ra.rockwell.com
自我声明时间: 2020-03-06
自我声明地点: 上海
指定签字人: 潘亮
签 章: 潘亮

授权代表信息

名称: 罗克韦尔自动化(中国)有限公司
地址: 上海市市辖区徐汇区虹梅路1801号宏业大厦
联系人: 潘亮
电话: 021-61288888
电子邮箱: l1pan@ra.rockwell.com
自我声明时间: 2020-03-06
自我声明地点: 上海
指定签字人: 潘亮
签 章: 潘亮

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970304000095

产品系列、型号、规格:

100S-D***, 104-D***, 104S-D***, CAS6-***, CAU6-***, CASU6-***, 210-420A; 详细型号解释见附件

生产者联系信息

名称: Rockwell Automation, Inc.
地址: 美国1201 South Second Street,
Milwaukee, WI 53204, USA
联系人: 潘亮
电话: 021-61288888
电子邮箱: l1pan@ra.rockwell.com
自我声明时间: 2020-03-06
自我声明地点: 上海
指定签字人: 潘亮
签 章: 潘亮

授权代表信息

名称: 罗克韦尔自动化(中国)有限公司
地址: 上海市市辖区徐汇区虹梅路1801号宏业大厦
联系人: 潘亮
电话: 021-61288888
电子邮箱: l1pan@ra.rockwell.com
自我声明时间: 2020-03-06
自我声明地点: 上海
指定签字人: 潘亮
签 章: 潘亮

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

附录:

第 1 页 共 6 页

自我声明编号: 2020970304000095

100S-D***; 104-D***, 104S-D***; CAS6-***, CAU6-***, CASU6-***;
210-420A

Ui: 1000V;

100S-D210E, 104-D210E, 104S-D210E, CAU6-210, CAS6-210, CASU6-210:
Ith:350A;

Ue/Ie: 1000V/80A, 690V/500V/210A, 415V/227A, 400V/240V/230V/210A(AC-3,
AC-4);

100S-D250E, 104-D250E, 104S-D250E, CAU6-250, CAS6-250, CASU6-250:
Ith:350A;

Ue/Ie: 1000V/95A, 690V/500V/250A, 415V/258A, 400V/240V/230V/250A(AC-3,
AC-4);

100S-D300E, 104-D300E, 104S-D300E, CAU6-300, CAS6-300, CASU6-300:
Ith:450A;

Ue/Ie: 1000V/115A, 690V/500V/300A, 415V/315A,
400V/240V/230V/300A(AC-3, AC-4);

100S-D420E, 104-D420E, 104S-D420E, CAU6-420, CAS6-420, CASU6-420:
Ith:540A;

Ue/Ie: 1000V/160A, 690V/500V/415V/400V/240V/230V/420A(AC-3);

Ue/Ie: 1000V/160A, 690V/500V/360A, 415V/400V/240V/230V/420A(AC-4);

Us: AC: 50/60Hz: 24V, 42-64V, 110-130V, 208-277V, 380-500V;

DC: 24V, 48-72V, 110-130V, 200-255V;

3P;

配用的辅助触头: 见附一

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。

附录:

第 2 页 共 6 页

自我声明编号: 2020970304000095

附页一:

Accessories							
	100-DS0-20 100-DS1-20 100-DS2-20	100-DS0-11 100-DS1-11 100-DS2-11 100S-DS1-11	100-DMD02	100-DS0-L11 100-DS1-L11	100-DS0-B11 100-DS1-B11	100-DS0-B11H 100-DS1-B11H 100-DS2-B11H	100-DS0-B20H 100-DS1-B20H 100-DS2-B20H
NO	3- 4, 13-14, 33-34, 43-44	3- 4, 13-14, 43-44, 53-54, 83-84		3- 4, 13-14, 43-44	1- 4, 61-64	3- 4, 43-44, 83-84	3- 4, 33-34, 43-44, 73-74, 83-84
NC		1- 2, 21-22, 31-32, 61-62, 71-72	121-122, 221-222	5- 6, 25-26, 35-36	1- 2, 61-62	1- 2, 31-32, 71-72	
lth	[A]	16	10	16	16	0.1	10
AC-15							
Ue/le	120V [A]	5.5	5.5	5.5	4	0.1	3
	230V [A]	5.5	5.5	5.5	4	0.1	3
	250V [A]	5.5	5.5	5.5	4	0.1	3
	400V [A]	3	3	3	2.5	-	2
	415V [A]	3	3	3	2.5	-	2
	500V [A]	1.6	1.6	1.6	1.6	-	1.2
	690V [A]	1.6	1.6	1.6	1.4	-	0.7
DC-12							
Ue/le	24V [A]	16	16	16	16	-	16
	48V [A]	16	16	16	16	-	9
	110V [A]	3.5	3.5	3.5	3.5	-	3.5
	220V [A]	2.5	1.0	2.5	1.0	-	2.5
	440V [A]	1.2	0.4	1.2	0.4	-	1.2
DC-13							
Ue/le	24V [A]	5	5	5	5	0.1	5
	48V [A]	2.5	1.8	2.5	1.5	0.1	2
	125V [A]	1	0.7	1	0.6	0.1	0.7
	220V [A]	0.5	0.3	0.5	0.25	-	0.25
	440V [A]	0.3	0.15	0.3	0.15	-	0.12
DC-14							
Ue/le	24V [A]	9	9	9	9	-	9
	48V [A]	9	9	9	5	-	5
	110V [A]	3.5	0.7	3.5	0.5	-	2
	220V [A]	0.55	0.08	0.55	0.08	-	0.4
	440V [A]	0.1	0.03	0.1	0.03	-	0.1

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。

附录:

第 3 页 共 6 页

自我声明编号: 2020970304000095

型号的解释:

100-D 210 EA 11 CA6- 210 EI 11 24VDC
1 2 3 4 1 2 5 4 3

1	A-B	S+S	
	104-D	CAU6-	Reversing Contactor
	100S-D	CAS6-	Safety Contactor
	104S-D	CASU6-	Safety Reversing Contactor

2	A-B	S+S	AC-3 400/415V
	210	210	210A
	250	250	250A
	300	300	300A
	420	420	420A

3: Us 额定控制电源电压选项 Rated control supply voltage Us

A-B	S+S	AC Electronic Coil
EJ	24V 50/60HZ	24V 50/60Hz [#]
EY	42 - 64V 50/60HZ	42 - 64V 50/60Hz ⁺
ED	110 - 130V 50/60Hz	110 - 130V 50/60Hz
EA	208 - 277V 50/60HZ	208 - 277V 50/60Hz
EN	380 - 500V 50/60HZ	380 - 500V 50/60Hz

A-B	S+S	DC Electronic Coil
EZJ	24Vdc	24Vdc ⁺
EZY	48 - 72Vdc	48 - 72Vdc ⁺
EZD	110 - 130Vdc	110 - 130Vdc
EZA	200 - 255Vdc	200 - 255Vdc

Note:

[#] D210E, D250E only

⁺ D210E - D300E only

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。

附录:

第 4 页 共 6 页

自我声明编号: 2020970304000095

4 Auxiliary Contact Configuration

A-B	S+S	N.O.	N.C.	N.C.LB	Only for
00	00	/	/	/	
11	11	1	1	/	
11L	11L	1	/	1	
20	20	2	/	/	
22	22	2	2	/	
22L	22L	2	1	1	
24	24	2	4 ¹⁾	/	
24L	24L	2	3 ¹⁾	1	
40	40	4	/	/	
44	44	4	4	/	
44L	44L	4	3	1	
53	53	5	3	/	
53L	53L	5	2	1	
62	62	6	2	/	
62L	62L	6	1	1	
71	71	7	1	/	
80	80	8	/	/	
11B ²⁾	11B ²⁾	1	1	/	Low energy switching
11H ³⁾	11H ³⁾	1	1	/	LC
20H ³⁾	20H ³⁾	2	/	/	LC
02C	02C	/	2 ⁴⁾	/	Safety Contactor
04C	04C	/	4 ⁵⁾	/	LC
22C	22C	2	2 ⁴⁾	/	LC
22BC ³⁾	22BC ³⁾	2	2 ⁴⁾	/	LC
33LC	33LC	3	2 ⁴⁾	/	LC
33LBC ³⁾	33LBC ³⁾	3	2 ⁴⁾	/	LC
44C	44C	4	4 ⁶⁾	/	LC
44BC ³⁾	44BC ³⁾	4	4 ⁶⁾	/	LC

1) 2 N.C. contacts are internal contacts of the mechanical interlock 100-DMC02(A-B) / CM6-02 (S+S)

2) Micro switch inside (toggle switch)

3) Bifurcated spanner

4) NC wired in series (1 circuit)

5) NC wired in series (2 circuit)

6) 2 NC wired in parallel on each side of the contactor and then wired in series (1 circuit)

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。

附录:

第 5 页 共 6 页

自我声明编号: 2020970304000095

5 Coil Configuration (S+S only):

Blank	Conventional Coil
EI	Electronic Coil

Auxiliary Contacts:

100 - D	S0	- L11
1	2	3

1	A-B	S+S	
	100-D	CA6-	Auxiliary Contacts
	100S-D	CAS6-	Safety auxiliary contacts

2	For Use With		
	A-B	S+S	
	S0	S0	Left or right, inside or outside mounting
	S1	S1	Left or Right, inside mounting
	S2	S2	Left or Right, outside mounting

3	Number and type of contacts		
	A-B	S+S	
	11	11	1 N.O. - 1 N.C. contacts
	20	20	2 N.O. contacts
	L11	L11	1 N.O. - 1 N.C. late-break contacts
	B11	B11	1 N.O. - 1 N.C. Low energy switching
	B11H	B11H	1 N.O. - 1N.C. Bifurcated spanner, low energy switching
	B20H	B20H	2 N.O. Bifurcated spanner, low energy switching

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。

附录:

第 6 页 共 6 页

自我声明编号: 2020970304000095

Catalogue number		Description
A-B	S+S	
100-DMA00	CM6	Interlock - Dual mechanical, 100-D210 ... -D420
100-DMD00	CM6-D00	Interlock - Dual mechanical, 100-D210 ... -D860
100-DMD02	CM6-D02	Interlock - Dual Electrical/Mechanical, 2 N.C. Auxiliary Contacts, D210- ... -D860

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020970304000103

Rockwell Automation Switzerland GmbH (生产者) 及 罗克韦尔自动化(中国)有限公司(生产者授权代表) 确
认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

Rockwell Automation Switzerland GmbH (生产者) 及 罗克韦尔自动化(中国)有限公司(生产者授权代表) 声
明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相
关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术
文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变
更信息。

生产者名称:	Rockwell Automation Switzerland GmbH
生产者地址:	美国Industriestrasse 20, 5000 Aarau, Switzerland
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称:	接触器
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB 14048.4-2010
生产企业名称:	SPEL Manufacturing s.r.o.
生产企业地址:	捷克Tridvorská 1371, 280 02 Kolin V, Czech Republic

生产者联系信息

名称:	Rockwell Automation Switzerland GmbH
地址:	美国Industriestrasse 20, 5000 Aarau, Switzerland
联系人:	潘亮
电话:	021-61288888
电子邮箱:	l1pan@ra.rockwell.com
自我声明时间:	2020-03-06
自我声明地点:	上海
指定签字人:	潘亮

授权代表信息

名称:	罗克韦尔自动化(中国)有限公司
地址:	上海市市辖区徐汇区虹梅路1801号宏业大厦
联系人:	潘亮
电话:	021-61288888
电子邮箱:	l1pan@ra.rockwell.com
自我声明时间:	2020-03-06
自我声明地点:	上海
指定签字人:	潘亮

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

签 章：

签 章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970304000103

产品系列、型号、规格:

100-D210E, 100-D250E, 100-D300E, 100-D420E, 100S-D210E, 100S-D250E, 100S-D300E, 100S-D420E, 104-D210E, 104-D250E, 104-D300E, 104-D420E, 104S-D210E, 104S-D250E, 104S-D300E, 104S-D420E (A-B); CA6-210, CA6-250, CA6-300, CA6-420, CAU6-210, CAU6-250, CAU6-300, CAU6-420, CAS6-210, CAS6-250, CAS6-300, CAS6-420, CASU6-210, CASU6-250, CASU6-300, CASU6-420 (S+S); 详见参数附件

生产者联系信息

名称: Rockwell Automation Switzerland GmbH
地址: 美国 Industriestrasse 20, 5000 Aarau, Switzerland
联系人: 潘亮
电话: 021-61288888
电子邮箱: l1pan@ra.rockwell.com
自我声明时间: 2020-03-06
自我声明地点: 上海
指定签字人: 潘亮

授权代表信息

名称: 罗克韦尔自动化(中国)有限公司
地址: 上海市市辖区徐汇区虹梅路1801号宏业大厦
联系人: 潘亮
电话: 021-61288888
电子邮箱: l1pan@ra.rockwell.com
自我声明时间: 2020-03-06
自我声明地点: 上海
指定签字人: 潘亮

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

签 章：

签 章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

附录:

第 1 页 共 7 页

自我声明编号: 2020970304000103

100-D210E,100-D250E,100-D300E,100-D420E,100S-D210E,100S-D250E,
100S-D300E, 100S-D420E,104-D210E,104-D250E,104-D300E, 104-D420E,
104S-D210E,104S-D250E,104S-D300E, 104S-D420E(对应商标 A-B);
CA6-210,CA6-250,CA6-300,CA6-420,CAU6-210,CAU6-250,CAU6-300,
CAU6-420,CAS6-210,CAS6-250,CAS6-300,CAS6-420,CASU6-210,
CASU6-250,CASU6-300,CASU6-420(对应商标 S+S)
Ui: 1000V;

100-D210E, 100S-D210E, 104-D210E, 104S-D210E , CA6-210 ,CAU6-210 ,
CAS6-210, CASU6-210:

Ith:350A;

Ue/Ie: 1000V/80A, 690V/500V/210A, 415V/227A, 400V/240V/230V/210A(AC-3,
AC-4);

100-D250E, 100S-D250E, 104-D250E, 104S-D250E , CA6-250 ,CAU6-250 ,
CAS6-250, CASU6-250:

Ith:350A;

Ue/Ie: 1000V/95A, 690V/500V/250A, 415V/258A, 400V/240V/230V/250A(AC-3,
AC-4);

100-D300E, 100S-D300E, 104-D300E, 104S-D300E , CA6-300 ,CAU6-300 ,
CAS6-300, CASU6-300:

Ith:450A;

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。

附录:

第 2 页 共 7 页

自我声明编号: 2020970304000103

Ue/Ie: 1000V/115A, 690V/500V/300A, 415V/315A,
400V/240V/230V/300A(AC-3, AC-4);

100-D420E, 100S-D420E, 104-D420E, 104S-D420E,
CA6-420, CAU6-420, CAS6-420, CASU6-420:

Ith: 540A;

Ue/Ie: 1000V/160A, 690V/500V/415V/400V/240V/230V/420A(AC-3);

Ue/Ie: 1000V/160A, 690V/500V/360A, 415V/400V/240V/230V/420A(AC-4);

Us: AC50/60Hz: 24V, 42-64V, 110-130V, 208-277V, 380-500V;

DC24V, 48-72V, 110-130V, 200-255V; 3P

配用的辅助触头:

见下一页

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。

附录:

第 3 页 共 7 页

自我声明编号: 2020970304000103

Accessories							
	100-DS0-20 100-DS1-20 100-DS2-20	100-DS0-11 100-DS1-11 100-DS2-11 100S-DS1-11	100-DM002	100-DS0-L11 100-DS1-L11	100-DS0-B11 100-DS1-B11	100-DS0-B11H 100-DS1-B11H 100-DS2-B11H	100-DS0-B20H 100-DS1-B20H 100-DS2-B20H
MO	3-4, 13-14, 33-34, 43-44	3-4, 13-14, 43-44, 53-54, 63-64		3-4, 13-14, 43-44	1-4, 61-64	3-4, 43-44, 83-84	3-4, 33-34, 43-44, 73-74, 83-84
MC		1-2, 21-22, 31-32, 61-62, 71-72	121-122, 221-222		5-6, 25-26, 35-36	1-2, 61-62 1-2, 31-32, 71-72	

It	[A]	16	10	16	16	0.1	10
AC-15							
Ue/le	120V [A]	5.5	5.5	5.5	4	0.1	3
	230V [A]	5.5	5.5	5.5	4	0.1	3
	250V [A]	5.5	5.5	5.5	4	0.1	3
	400V [A]	3	3	3	2.5	-	2
	415V [A]	3	3	3	2.5	-	2
	500V [A]	1.6	1.6	1.6	1.6	-	1.2
	600V [A]	1.6	1.6	1.6	1.4	-	0.7
DC-12							
Ue/le	24V [A]	10	10	10	10	-	10
	48V [A]	16	16	16	16	-	9
	110V [A]	3.5	3.5	3.5	3.5	-	3.5
	220V [A]	2.5	1.0	2.5	1.0	-	2.5
	440V [A]	1.2	0.4	1.2	0.4	-	1.2
DC-13							
Ue/le	24V [A]	5	5	5	5	0.1	5
	48V [A]	2.5	1.0	2.5	1.5	0.1	2
	125V [A]	1	0.7	1	0.6	0.1	0.7
	220V [A]	0.5	0.3	0.5	0.25	-	0.25
	440V [A]	0.3	0.15	0.3	0.15	-	0.12
DC-14							
Ue/le	24V [A]	9	9	9	9	-	9
	48V [A]	9	9	9	5	-	5
	110V [A]	3.5	0.7	3.5	0.5	-	2
	220V [A]	0.55	0.08	0.55	0.08	-	0.4
	440V [A]	0.1	0.03	0.1	0.03	-	0.1

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。

附录:

第 4 页 共 7 页

自我声明编号: 2020970304000103

型号的解释:

100-D 210 EA 11 CA6- 21 EI 11 24VDC
1 2 3 4 1 2 5 4 3

1	A-B	S+S	
	100-D	CA6-	Contactors
	104-D	CAU6-	Reversing Contactors
	100S-D	CAS6-	Safety Contactors
	104S-D	CASU6-	Safety Reversing Contactors

2	A-B	S+S	AC-3 400/415V
	210	210	210A
	250	250	250A
	300	300	300A
	420	420	420A

3: Us 额定控制电源电压选项 Rated control supply voltage Us

A-B	S+S	AC Electronic Coil	A-B	S+S	DC Electronic Coil
EJ	24V 50/60HZ	24V 50/60Hz [#]	EZJ	24Vdc	24Vdc ⁺
EY	42 - 64V 50/60HZ	42 - 64V 50/60Hz ⁺	EZY	48 - 72Vdc	48 - 72Vdc ⁺
ED	110 - 130V 50/60Hz	110 - 130V 50/60Hz	EZD	110 - 130Vdc	110 - 130Vdc
EA	208 - 277V 50/60HZ	208 - 277V 50/60Hz	EZA	200 - 255Vdc	200 - 255Vdc
EN	380 - 500V 50/60HZ	380 - 500V 50/60Hz			

Note:

[#] D210E, D250E only

⁺ D210E - D300E only

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。

附录:

第 5 页 共 7 页

自我声明编号: 2020970304000103

4 Auxiliary Contact Configuration

A-B	S+S	N.O.	N.C.	N.C.LB	Only for
00	00	/	/	/	
11	11	1	1	/	
11L	11L	1	/	1	
20	20	2	/	/	
22	22	2	2	/	
22L	22L	2	1	1	
24	24	2	4 ¹⁾	/	
24L	24L	2	3 ¹⁾	1	
40	40	4	/	/	
44	44	4	4	/	
44L	44L	4	3	1	
53	53	5	3	/	
53L	53L	5	2	1	
62	62	6	2	/	
62L	62L	6	1	1	
71	71	7	1	/	
80	80	8	/	/	
11B ²⁾	11B ²⁾	1	1	/	Low energy switching
11H ³⁾	11H ³⁾	1	1	/	"
20H ³⁾	20H ³⁾	2	/	/	"
02C	02C	/	2 ⁴⁾	/	Safety Contactor
04C	04C	/	4 ⁵⁾	/	"
22C	22C	2	2 ⁴⁾	/	"
22BC ³⁾	22BC ³⁾	2	2 ⁴⁾	/	"
33LC	33LC	3	2 ⁴⁾	/	"
33LBC ³⁾	33LBC ³⁾	3	2 ⁴⁾	/	"
44C	44C	4	4 ⁶⁾	/	"

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。

附录:

第 6 页 共 7 页

自我声明编号: 2020970304000103

44BC ³⁾	44BC ³⁾	4	4 ⁶⁾	/	"
--------------------	--------------------	---	-----------------	---	---

- 1) 2 N.C. contacts are internal contacts of the mechanical interlock 100-DMC02(A-B) / CM6-02 (S+S)
- 2) Micro switch inside (toggle switch)
- 3) Bifurcated spanner
- 4) NC wired in series (1 circuit)
- 5) NC wired in series (2 circuit)
- 6) 2 NC wired in parallel on each side of the contactor and then wired in series (1 circuit)

5 Coil Configuration (S+S only):

Blank	Conventional Coil
EI	Electronic Coil

Auxiliary Contacts:

100 - D	S0	- L11
1	2	3

1

A-B	S+S	
100-D	CA6-	Auxiliary Contacts
100S-D	CAS6-	Safety auxiliary contacts

2

For Use With

A-B	S+S	
S0	S0	Left or right, inside or outside mounting
S1	S1	Left or Right, inside mounting
S2	S2	Left or Right, outside mounting

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。

附录:

第 7 页 共 7 页

自我声明编号: 2020970304000103



3

Number and type of contacts

A-B	S+S	
11	11	1 N.O. - 1 N.C. contacts
20	20	2 N.O. contacts
L11	L11	1 N.O. - 1 N.C. late-break contacts
B11	B11	1 N.O. - 1 N.C. Low energy switching
B11H	B11H	1 N.O. - 1N.C. Bifurcated spanner, low energy switching
B20H	B20H	2 N.O. Bifurcated spanner, low energy switching

Catalogue number		Description
A-B	S+S	
100-DMA00	CM6	Interlock - Dual mechanical, 100-D210 ... -D420
100-DMD00	CM6-D00	Interlock - Dual mechanical, 100-D210 ... -D860
100-DMD02	CM6-D02	Interlock - Dual Electrical/Mechanical, 2 N.C. Auxiliary Contacts, D210- ... -D860

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。