

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020970304000096

Rockwell Automation, Inc. (生产者) 及 罗克韦尔自动化(中国)有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

Rockwell Automation, Inc. (生产者) 及 罗克韦尔自动化(中国)有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: Rockwell Automation, Inc.
生产者地址: 美国1201 South Second Street, Milwaukee WI 53204, USA
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称: 接触器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB 14048. 4-2010
生产企业名称: Rockwell Automation, Inc., Ladysmith
生产企业地址: 美国1506 East 16th Street South, Ladysmith, WI54848, USA

生产者联系信息

名称: Rockwell Automation, Inc.
地址: 美国1201 South Second Street, Milwaukee WI 53204, USA
联系人: 潘亮
电话: 021-61288888
电子邮箱: lpan@ra.rockwell.com
自我声明时间: 2020-03-06
自我声明地点: 上海
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: 罗克韦尔自动化(中国)有限公司
地址: 上海市市辖区徐汇区虹梅路1801号宏业大厦
联系人: 潘亮
电话: 021-61288888
电子邮箱: lpan@ra.rockwell.com
自我声明时间: 2020-03-06
自我声明地点: 上海
指定签字人:
签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970304000096

产品系列、型号、规格:

100-D..., 100S-D..., 104-D..., CA6..., CAS6..., CAU6...; 详见参数附件

生产者联系信息

名称: Rockwell Automation, Inc.
地址: 美国1201 South Second Street,
Milwaukee WI 53204, USA
联系人: 潘亮
电话: 021-61288888
电子邮箱: l1pan@ra.rockwell.com
自我声明时间: 2020-03-06
自我声明地点: 上海
指定签字人: 
签 章: 

授权代表信息

名称: 罗克韦尔自动化(中国)有限公司
地址: 上海市市辖区徐汇区虹梅路1801号宏业大厦
联系人: 潘亮
电话: 021-61288888
电子邮箱: l1pan@ra.rockwell.com
自我声明时间: 2020-03-06
自我声明地点: 上海
指定签字人: 
签 章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

附录:

第 1 页 共 5 页

自我声明编号: 2020970304000096

100-D..., 100S-D..., 104-D..., CA6..., CAS6..., CAU6...

Ui:690V;Ith:1000A;

D630:AC-1:Ue/Ie:690V/1000A;

AC-3:Ue/Ie:230V/240V/400V/415V/500V/630A;690V/492A;

AC-4:Ue/Ie:230V/240V/400V/415V/500V/200A;

D860:AC-1:Ue/Ie:690V/1000A;

AC-3:Ue/Ie:230V/240V/400V/415V/860A;500V/753A;690V/492A;

AC-4:Ue/Ie:230V/240V/400V/415V/250A;500V/200A

使用类别:AC-1,AC-3,AC-4;3P;

配用的辅助触头:Allen-Bradley:100-DS..., 100S-DS...;

Sprecher+Schuh:CA6-DS..., CAS6-DS...;

Interlock:Allen-Bradley:100-DM...;

Sprecher+Schuh:CM6-D...

Us:AC110-130V 50/60Hz;DC110-130V;AC230-250V 50/60Hz;

DC200-255V;AC380-415V 50/60Hz;AC440-480V 50/60Hz;

AC200-220V 50/60Hz;

使用类别:AC-15:

Side-mounted:Ue/Ie:24V/42V/48V/120V/230V/5.5A;240V/5A;400V/3A;

415V/2.5A;500V/1.6A;690V/1A

Bifurcated:Ue/Ie:24V/42V/48V/120V/230V/240V/3A;400V/415V/2A;

500V/1.2A;690V/0.7A

Electronic Circuits:Ue/Ie:3-125V/1-100mA

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。

附录:

第 2 页 共 5 页

自我声明编号: 2020970304000096

型号的解释:

100-D 630 ED 11 CA6 630-EI 11 120
1 2 3 4 1 2 4 3

A-B is for Allen-Bradley; S+S is for Sprecher+Schuh.

1 Contactor type

A-B	S+S	Contacteur type
100-D	CA6-	Contacteur with treaded bolt power terminations
100S-D	CAS6-	Safety contacteur w/threaded bolt power terminations
104-D	CAU6-	Reversing contacteur with screw terminals

2 Contactor size

A-B	S+S	Contacteur size (I_e @ $U_e = 400/415$ Vac)
630	630-EI	630A with Electronic Interface coil
860	860-EI	860A with Electronic Interface coil

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。

附录:

第 3 页 共 5 页

自我声明编号: 2020970304000096

3: Control Voltage:

A-B	S+S	Control voltage - AC	A-B	S+S	Control voltage - DC
ED	120	110-130V50/60Hz	ED	120	110-130V
EG	208W	200-220V50/60Hz	-	-	
EA	240W	230-250V50/V60Hz	EA	240W	200-255V
EN	-	380-415V50/60Hz	-	-	
EB	480	440-480V50/60Hz	-	-	

4: Contact Configuration:

100-D630 / 100-D860 / CA6-630-EI- / CA6-860-EI-

A-B	S+S	Main Contacts		Aux. Contacts	
		N. O.	N. C.	N. O.	N. C.
00	-	3	-	-	-
11	11	3	-	1	1
B11	B11	3	-	1	1

104-D630 / 104-D860 / CAU6-630-EI- / CAU6-860-EI-

A-B	S+S	Main Contacts		Aux. Contacts	
		N. O.	N. C.	N. O.	N. C.
-	22	3	-	1	1
24	-	3	-	2	4

100S-D630 / 100S-D860 / CAS6-630-EI- / CAS6-860-EI-

A-B	S+S	Main Contacts		Aux. Contacts	
		N. O.	N. C.	N. O.	N. C.
22C	22C	3	-	2	2
22BC	22BC	3	-	2	2 *

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。

附录:

第 4 页 共 5 页

自我声明编号: 2020970304000096

With (C) is only for 100S product.

Without (B) in the product designation: Standard auxiliary contacts

With (B) in the product designation: Bifurcated auxiliary contacts.

* The N.C. bifurcated contacts meet requirements for mirror contact performance.

Auxiliary Contacts & Interlocks: side-mounted, screw terminals

A-B catalog number	S+S catalog number	Description
100-DS1-11	CA6-DS1-11	1 N.O. 1 N.C.
100-DS1-B11H	CA6-DS1-B11H	1 N.O. 1 N.C., bifurcated
100-DS1-BL11H	CA6-DS1-BL11H	1 N.O. 1 N.C., Late-breaking, bifurcated
100-DS2-11	CA6-DS2-11	1 N.O. 1 N.C.
100-DS2-B11H	CA6-DS2-B11H	1 N.O. 1 N.C., bifurcated
100-DS1-L11	CA6-DS1-L11	1 N.O. 1 N.C., Late-breaking,
100-DS1-20	CA6-DS1-20	2 N.O.
100-DS1-B20H	CA6-DS1-B20H	2 N.O., bifurcated
100-DS2-20	CA6-DS2-20	2 N.O.
100-DS2-B20H	CA6-DS2-B20H	2 N.O., bifurcated
100-DS1-B11	CA6-DS1-B11	1 N.O. 1 N.C.
100-DS0-11	CA6-DS0-11	1 N.O. 1 N.C.
100-DS0-B11H	CA6-DS0-B11H	1 N.O. 1 N.C.
100-DS0-20	CA6-DS0-20	2 N.O.
100-DS0-B20H	CA6-DS0-B20H	2 N.O., bifurcated
100-DS0-L11	CA6-DS0-L11	1 N.O. 1 N.C. Late-breaking
100-DS0-B11	CA6-DS0-B11	1 N.O. 1 N.C.
100S-DS1-11	CAS6-DS1-11	1 N.O. 1 N.C.

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。

附录:

第 5 页 共 5 页

自我声明编号: 2020970304000096

100S-DS1-B11H	CAS6-DS1-B11H	1 N.O., 1 N.C., bifurcated
100-DMD00	CM6-D00	Interlock - Mechanical Only
100-DMD02	CM6-D02	Interlock - Dual Electrical / Mechanical

注: 此附录与自我声明同时使用时有效。