

## 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020970304000932

Rockwell Automation, Inc. (生产者) 及 罗克韦尔自动化(中国)有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

Rockwell Automation, Inc. (生产者) 及 罗克韦尔自动化(中国)有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

|               |                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 生产者名称:        | Rockwell Automation, Inc.                                           |
| 生产者地址:        | 1201 South Second Street, Milwaukee WI 53204, USA                   |
| 依据的强制性产品认证规则: | CNCA-C03-02:2014 低压元器件                                              |
| 产品名称:         | 软起动器                                                                |
| 产品系列、型号、规格:   | (见附页)                                                               |
| 依据的标准:        | GB/T 14048.6-2016                                                   |
| 生产企业名称:       | Rockwell Automation Monterrey Manufacturing Center S.DE R.L DE C.V. |
| 生产企业地址:       | Camino Vecinal 3051, Parque Industrial PROMOFISA, Nuevo Leon 67110  |

### 生产者联系信息

|         |                                                   |
|---------|---------------------------------------------------|
| 名称:     | Rockwell Automation, Inc.                         |
| 地址:     | 1201 South Second Street, Milwaukee WI 53204, USA |
| 联系人:    | 潘亮                                                |
| 电话:     | 021-61288888                                      |
| 电子邮箱:   | llpan@ra.rockwell.com                             |
| 自我声明时间: | 2020-05-14                                        |
| 自我声明地点: | 上海                                                |
| 指定签字人:  |                                                   |
| 签章:     |                                                   |

### 授权代表信息

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 名称:     | 罗克韦尔自动化(中国)有限公司       |
| 地址:     | 上海市市辖区徐汇区虹梅路1801号宏业大厦 |
| 联系人:    | 潘亮                    |
| 电话:     | 021-61288888          |
| 电子邮箱:   | llpan@ra.rockwell.com |
| 自我声明时间: | 2020-05-14            |
| 自我声明地点: | 上海                    |
| 指定签字人:  |                       |
| 签章:     |                       |

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970304000932

产品系列、型号、规格:

150-F... , PF... ; Ith:625A, 780A, 970A, 1250A; Ue:AC200-400V, AC200-500V, 230-690V; Ie:625A, 780A, 970A, 1250A; AC-53b; 3P; 型号解释详见附件

### 生产者联系信息

名称: Rockwell Automation, Inc.  
地址: 1201 South Second Street, Milwaukee  
WI 53204, USA  
联系人: 潘亮  
电话: 021-61288888  
电子邮箱: lpan@ra.rockwell.com  
自我声明时间: 2020-05-14  
自我声明地点: 上海  
指定签字人:   
签 章:

### 授权代表信息

名称: 罗克韦尔自动化(中国)有限公司  
地址: 上海市市辖区徐汇区虹梅路1801号宏业大厦  
联系人: 潘亮  
电话: 021-61288888  
电子邮箱: lpan@ra.rockwell.com  
自我声明时间: 2020-05-14  
自我声明地点: 上海  
指定签字人:   
签 章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

附录：

自我声明编号：2020970304000932



## 1. 型号的解释 (如适用):

|     |   |   |     |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| 150 | - | F | 625 | N | C | D | B | - | 1 |
| 1   |   | 2 | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 |   | 8 |

|   |                                                                                                                                                                                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Product Line<br>150 – Solid state motor controller                                                                                                                                                     |
| 2 | Controller Type<br>F – SMC Flex                                                                                                                                                                        |
| 3 | Current Rating<br>625 – 625 A<br>780 – 780 A<br>970 – 970 A<br>1250 – 1250 A                                                                                                                           |
| 4 | Enclosure Type<br>N – No enclosure, open-type                                                                                                                                                          |
| 5 | Input Voltage Rating<br>B – 200 to 400 V ac<br>C – 200 to 500 V ac<br>Z – 230 to 690 V ac                                                                                                              |
| 6 | Control Voltage Rating<br>D – 110 to 120 V ac (625 to 1250 A devices) (used initially then changed to A)<br>A – 110 to 120 V ac (625 to 1250 A devices)<br>E – 230 to 240 V ac (625 to 1250 A devices) |
| 7 | Control Options<br>Blank – Standard<br>B – Pump control<br>D – Braking control                                                                                                                         |

## Sprecher + Schuh PF Series 订货号编号规则

|        |       |       |      |
|--------|-------|-------|------|
| PF(X)- | -XXXX | -XXXX | -XXX |
| 1      | 2     | 3     | 4    |

| 1          | PFS: Solid-State Controller 交流半导体电动机控制器<br>PFB – Pump control 泵控制<br>PFD – Braking control 制动控制                                                                                                                               |            |                  |      |      |      |      |      |      |      |       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 2          | <table> <tr> <th>Code<br/>代码</th><th>Description 代表含义</th></tr> <tr> <td>0625</td><td>625A</td></tr> <tr> <td>0780</td><td>780A</td></tr> <tr> <td>0970</td><td>970A</td></tr> <tr> <td>1250</td><td>1250A</td></tr> </table> | Code<br>代码 | Description 代表含义 | 0625 | 625A | 0780 | 780A | 0970 | 970A | 1250 | 1250A |
| Code<br>代码 | Description 代表含义                                                                                                                                                                                                              |            |                  |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 0625       | 625A                                                                                                                                                                                                                          |            |                  |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 0780       | 780A                                                                                                                                                                                                                          |            |                  |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 0970       | 970A                                                                                                                                                                                                                          |            |                  |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 1250       | 1250A                                                                                                                                                                                                                         |            |                  |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 3          | 480V – Ue = 200-400V AC, 3-phase, 50 Hz<br>600V – Ue = 200-500V AC, 3-phase, 50 Hz                                                                                                                                            |            |                  |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 4          | Blank 空缺 – Us = 110/120VAC (initially used then added suffix 120)<br>120 – Us = 110/120VAC<br>230 – Us = 230/240VAC                                                                                                           |            |                  |      |      |      |      |      |      |      |       |

The 150-F for Allen-Bradley is identical with PF Sprecher+Schuh, except the nameplate.  
The plant code is 1150 or 1160 in Rockwell Automation's SAP system.

注：此附录与自我声明同时使用时有效。